

AgroKid



| TECHNISCHE DATEN | | AGROKID 25 A | AGROKID 35 A | AGROKID 45 A | AGROKID 25 A/HST | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| Mitsubishi-Motor | | Typ | K3F-D | K4F-D | K4F-D | K3F-D |
| Zylinder/Hubraum | Anzahl/cm ³ | 3/1318 | 4/1490 | 4 Turbo/1490 | 3/1118 | |
| Leistung bei Nenn-Drehzahl | kW/PS/min | 20/27/3000 | 26/35/3000 | 31/42/3000 | 18,5/25/3000 | |
| Kühlung | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
| Reiheneinspritzpumpe, Direkteinspritzung | | ● | ● | ● | ● | |
| Auspufftopf unter der Motorhaube, Endrohr seitlich | | ● | ● | ● | ● | |
| Trockenluftfilter mit Sicherheitspatrone | | ● | ● | ● | ● | |
| Tankinhalt | l | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Getriebe | | mechanisch | mechanisch | mechanisch | hydrostatisch | |
| Synchronisiertes Schaltgetriebe, 12 V + 12 R | | ● | ● | ● | - | |
| 3 Schaltgruppen/Stufen | | ● | ● | ● | - | |
| Wendegetriebe: 45 PS synchronisiert | | ● | ● | ● | - | |
| 3-stufiges Hydrostatgetriebe, 79 l Pumpe | | - | - | - | ● | |
| Unabhängige Zapfwellenkupplung | | ● | ● | ● | ● | |
| Heckzapfwelle 540/1000/min | | ● | ● | ● | ● | |
| Wegzapfwelle | | ● | ● | ● | ● | |
| Front-/Zwischenachs-Zapfwelle 1000/2000/min | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bremsen, Lenkung, Vorderachse | | | | | | |
| Scheibenbremsen in Ölbad, mech. betätigt | | ● | ● | ● | ● | |
| Load sensing Hydrolenkung, integrierter Lenkzylinder | | ● | ● | ● | ● | |
| Portal-Vorderachse mit hoher Bodenfreiheit | | ● | ● | ● | ● | |
| Einschlagwinkel 50° | | ● | ● | ● | ● | |
| Elektrohydr. betätigte Differentialsperre vorne | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Hydraulik | | | | | | |
| Lage- und Zugkraftregelung, Kat. I | | ● | ● | ● | ● | |
| Max. Hubkraft | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Pumpenleistung | l/min | 22 | 30 | 30 | 22 | |
| Steuergerät/Remotenanschlüsse | Stück | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | |
| Kreuzhebel | | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| Frontkraftheber, Hubkraft 400 kg | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fahrerplatz | | | | | | |
| Zweigeteilte Plattform mit Schutzrahmen | | ● | ● | ● | ● | |
| Hängende Pedale, Schalthebel unter Lenkrad | | ● | ● | ● | ● | |
| Elastisch gelagerte, geräuschgedämmte Komfortkabine mit Heizung und Lüftung und Komfortsitz | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Bereifung | | | | | | |
| 6.50-12 | 250/80-18 | ● | - | - | ● | |
| 7.00-12 | 11.2R20 | ○ | ○ | - | ○ | |
| 7.00-12 | 320/70R20 | - | ● | - | - | |
| 6.50-16 | 11.2R24 | - | ○ | - | - | |
| 210/80R-16 | 11.2R24 | - | ○ | - | - | |
| 7.50-16 | 360/0R24 | - | - | ● | - | |
| 7.50-16 | 12.4R24 | - | - | ○ | - | |
| 23 x 8.50-12 | 33 x 12.50-15 | ○ | - | - | ○ | |
| 27 x 8.50-15 | 13.6-16 | - | ○ | - | - | |
| 31 x 13.50-15 | 44 x 18.00-20 | - | - | ○ | - | |
| Kofflülge, vorn | | ● | ● | ● | ● | |
| Kofflülgeverbreiterungen, hinten | | ● | ● | ● | ● | |
| Abmessungen/Gewichte bei Bereifung | | 250/80-18 | 320/70R20 | 360/70R24 | 250/80-18 | |
| Länge, max. mit Unterlenker | mm | 2690 | 2985 | 3000 | 2690 | |
| Breite | min./max. mm | 1120/1280 | 1120/1360 | 1220/1370 | 1120/1280 | |
| Höhe | Lenkrad | mm | 1130 | 1145 | 1200 | 1130 |
| | Schutzrahmen | mm | 1960 | 2000 | 2030 | 1960 |
| | Kabine | mm | 2030 | 2100 | 2130 | 2030 |
| Bodenfreiheit | mm | 290 | 345 | 380 | 290 | |
| Radstand | mm | 1540 | 1630 | 1700 | 1540 | |
| Spurweite, vorn | min./max. mm | 820/1040 | 970/1190 | 970/1090 | 820/1040 | |
| Spurweite, hinten | min./max. mm | 810/1010 | 820/1030 | 910/1010 | 810/1010 | |
| Wenderadius | mm | 2600 | 2800 | 2800 | 2600 | |
| Leergewicht mit Schutzrahmen | kg | 970 | 1030 | 1150 | 970 | |
| zul. Gesamtgewicht | kg | 2100 | 2400 | 2400 | 2100 | |
| Geschwindigkeiten mit Bereifung | | 250/80-18 | 320/70R20 | 360/70R24 | 250/80-18 | |
| 1-4 L/Vorwärts [V:R*1.14] | km/h | 0,59-1,59 | 0,68-1,83 | 0,75-2,02 | 0,00-4,9 | |
| 1-4 M/Vorwärts [V:R*1.14] | min. km/h | 2,50-5,18 | 2,35-5,94 | 2,53-6,37 | 0,00-12,4 | |
| 1-4 H/Vorwärts [V:R*1.14] | max. km/h | 6,05-20,95 | 6,95-24,05 | 7,45-25,78 | 0,00-21,6 | |
| Anhängelast | | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |

● Serie ○ Auf Wunsch – nicht lieferbar

Die Abbildungen dieses Prospektes zeigen Ausrüstungen, die für den jeweiligen Einsatz geeignet sind. Ob diese Ausrüstungen zum Serienlieferumfang oder zum Sonderzubehör gehören, dafür ist ausschließlich die Preisliste des Händlers maßgebend. Außerdem sind die technischen Angaben insoweit unverbindlich, als sich Änderungen aus technischen und kaufmännischen Gründen und den gesetzlichen Vorschriften ergeben können. Irgendwelche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.