

Agrolux

60-90



TECHNISCHE DATEN

		AGROLUX 60	AGROLUX 70	AGROLUX 80	AGROLUX 90
Motor	Typ	Deutz F3L913	Deutz F 4L913	Deutz F 4L913	Deutz F 4L913T
Leistung U/min		60 PS (44 Kw) 2400	70 PS (52 Kw) 2400	78 PS (58 Kw)	88 PS (65 Kw)
Drehmoment U/min		203 Nm/1450	251 Nm/1600		
Drehmomentanstieg	%	15	25		
Kraftstoffbehälter		56 l (unter Motorhaube montiert)		75 l (unter der Armaturenkonsole)	
Triebwerk					
Kupplung		11' (mech. Betätigung)	12' (mech. Betätigung)	13' (hydr. Betätigung)	12' (hydr. Betätigung)
Getriebegehäuse		4/5 Geschwindigkeiten, hydr. Wendegetriebe 2/3 Drehzahlbereiche, 40 km/h		5 Geschwindigkeiten, hydr. Wendegetriebe 4 Drehzahlbereiche, 40 km/h	
Zapfwellenkupplung		nasse, elektrohydraulisch betätigte Mehrscheibenkupplung			
Zapfwelle		540/1000 oder 540/540 ECO oder 504/540 ECO/1000		2-fach 540/1000	
Heckzapfwelle		Option mit unabhängiger Welle			
Frontzapfwelle		Option 1000 U/min.			
Hydraulik					
Lenkungsreis		mit 21 l-Pumpe (27 l mit Doppellenzylinder)		unabhängig mit entsprechender Pumpe	
Hauptkreis		36 l-Pumpe, Option: 48 l-Pumpe		40 l-Pumpe, Option: 50 l-Pumpe	
Zusatzsteuergeräte		4-Stellen, Option: 6-Stellen			
Heckkraftheber		mech. Betätigung (Oberlenker)/Kapazität 2800 Dan		mech. Betätigung (Unterlenker)/Kapazität 3500 Dan	
Frontkraftheber		Option			
Anhängerbremse		mit hydr. Betätigung			
Bremsen					
Typ		4 Räder / nasse Allradscheibenbremse / hydratische Betätigung			
Vorderachse					
Lenkeinschlag		55°	55°	50°	50°
Lenkzylinder		einfach (doppelt als Option)		doppelt / einfach	
Einschalten des Allradantriebes		mechanische Betätigung			
Fahrerstand					
Typ		Traktor mit Trittbrett / Getriebehebel seitlich montiert			
Überschlagschutz		klappbar, hinten montiert		4 Pfosten	
Kabine		von Fa. Mauer erhältlich			
Reifen					
Standard		420/70 R 28"	420/70 R 30"	16,0 R 34"	16,0 R 34"
		320/70 R 20"	360/70 R 20"	14,9 R 24"	14,9 R 24"
max.		12,4 R 36"	12,4 R 36"	18,4 R 34"	18,4 R 34"
		11,2 R 24"	11,2 R 24"	16,9 R 24"	16,9 R 24"
min.				16,9 R 30"	16,9 R 30"
Abmessungen					
Bauhöhe		2260	2330		
Länge		3460	3590	3710	3710
Gesamtbreite		1780 mit Standard-Reifen		2030	2030
Radstand		1982	2112	2320	2320
Gewicht (4-Radantrieb/Überschlagschutz)		2340	2520	3200	3200
Gehäuse					
Haube		klappbar			
Seitenverkleidung		abnehmbar			

